

# ZCKE676

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir à galet renforcé en acier - -40°C



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJ7H29 ZCKJD31 ZCKJD37H7 ZCKJD31H7 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4H7 ZCKJ6 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ9H29 ZCKJ41H7 ZCKJ2H7 ZCKJ41H29 ZCKJ4 ZCKJD39H7 ZCKJ4H29 ZCKJD31H29 ZCKJD35H29 ZCKJ5H7 ZCKJ41 ZCKJD35H7 ZCKJ5 ZCKJD37H29 ZCKJ7 ZCKJD39H29 ZCKJD35 ZCKJ8 ZCKJD37 ZCKJ21H29 ZCKJ7H7 ZCKJ21H7 ZCKJ21 ZCKJD39 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ11
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal (renforcé)
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids du produit	0,155 kg
Matière de la tête	Métal

## Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------