



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9005 Noir foncé
Indice de protection	IP50
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK00
Longueur net	1.474 mm
Largeur net	62 mm
Hauteur net	48 mm
Poids	0,9 kg

Texte d'appels d'offres

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. Convenant aux profils-supports E-Line Fix 07650... IP50 . Le diffuseur est équipé d'un bornier de raccordement 5 pôles. Lors du montage, ce dernier sera raccordé au système de câblage du profil-support par un connecteur femelle 5 pôles. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Après le montage, les éléments de montage transparents en PC stabilisé aux UV pourront être retirés en garantissant une protection antivol et anti-démontage. En tôle d'acier. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1474 mm. Avec barrette d'étanchéité.

La plaque de recouvrement peut également être utilisée dans les applications IP64 (profil-support IP64 avec vasque), pour ce faire, la barrette d'étanchéité n'est pas nécessaire.