



## PA-4040

Order No.: 0172520

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur-mixeur matriciel 4 zones

avec caractéristiques professionnelles pour des applications de sonorisation "multi-pièces"

- 40 W par zone
- Fonctionnement 100 V et 4/8  $\Omega$
- Exploitation optimale de la limite de puissance et protection autorisée des haut-parleurs reliés grâce au limiteur intégré
- 3 entrées Micro/ligne par prises combi
- 2 entrées Ligne stéréo par prises RCA femelles
- Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies, interrupteurs canal Mute et répartition de zones
- Entrées micro avec alimentation fantôme +15 V commutable individuellement
- Fonction Priorité pour canal 1 commutable
- Entrée Paging indépendante, dirigeable sur toutes les zones
- 4 sorties zones, réglables séparément
- Sorties Zones et Monitor Ligne pour d'autres amplificateurs ou enregistreurs
- Connexions pour haut-parleurs monitor
- Contrôles de surcharge par VU-mètre de zones et monitor
- Sortie casque réglable
- Ventilateur régulateur de température
- Fonctionnement secteur 230 V

## PROSOUND 02/2008

"Il faudra s'exercer longtemps avant de faire une mauvaise manipulation ; tout est clair ; un appareil utile, un prix intéressant."

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PA-4040

Puissance de sortie, totale	4 x 65 W
Puissance nominale	4 x 40 W
Canaux	5
Zones	4
Entrées	5 mV/4 k $\Omega$ , 100 mV/10 k $\Omega$ (Mic/Ligne), 100 mV/30 k $\Omega$ (Ligne)
Bande passante	50-17000 Hz
Limiteur intégré	oui
Egaliseur graves	$\pm 10$ dB/100 Hz
Egaliseur aigus	$\pm 10$ dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 65 dB (Mic), > 75 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	450 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	310 mm
Hauteur U	3
Poids	15 kg
Branchements	3 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), contacts à vis (Mix-Out), contacts à vis (Paging), contacts à vis (Priority), jack 3,5 stéréo (casque) contacts à vis (haut-parleur Zone), contacts à vis (haut-parleur moniteur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,43 x 0,23 x 0,56 m

**PA-4040**

Poids brut 18,46 kg

Poids net 15,92 kg