



TXA610B



easy



quickconnect



Module de sortie 10x 10A /230V~, KNX

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation REG

Fonctions

Fonctionnement polyphasé convient pour commuter différents conducteurs extérieurs

Fonction avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire

Mode de service fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Affichage / Afficheur LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60

Courant nominal 10 A

Intensité du courant

Courant absorbé bus (repos) 4 mA

Dimensions

Largeur 6 modules

Hauteur 90 mm

Puissance

Transformateurs conventionnels 1200 VA

Matières

Couleur gris

Gestion de l'éclairage

Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE) 15 x 36 W

Gestion des ampoules fluorescentes

Lampes à économie d'énergie 12 x 23 W

Gestion de l'éclairage LED

Lampes LED 230 V 12 x 23 W

LED

LED d'état intégrée dans le bouton de commande
manuelle

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence	1200 W
------------------------------------	--------

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1200 W
--	--------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	0,75 / 2,5mm ²
---	---------------------------

Type de contact	10F
-----------------	-----

Coupleur de bus	avec coupleur de bus intégré
-----------------	------------------------------

Raccordement de bus	raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
---------------------	---

Configuration

Réglage	Temps de commutation réglé de manière fixe en cas de modification du sens
---------	--

Utilisation

Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	avec bornes à ressort
---	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Identification

Appareil de la famille	TXA
------------------------	-----

meta_keyword	tebis ; volets stores ; éclairage ; bi-applicatif ; traversant;Installation domotique ; Système automatisé pour la maison ; Domotique résidentielle ; Maison connectée ; Contrôle intelligent de la maison ;
--------------	--