

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCP1670L5

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - 7/8p16 UN - 3 broches - 5m



### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

### Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit 7/8"16 UN, 3 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5 mm
Composition du câble	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
[In] courant nominal	6 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,42 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C statique -5...90 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---