


# UL010





- Spot mural pour éclairage extérieur.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- 3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 700mA (montage à distance) à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
UL01027	INOX 316	DC 700mA 3V	3W	2700K	240 Lm	92 Lm
UL010WW	INOX 316	DC 700mA 3V	3W	3000K	250 Lm	95 Lm
UL010NW	INOX 316	DC 700mA 3V	3W	4000K	260 Lm	119 Lm
UL010A27	LAITON	DC 700mA 3V	3W	2700K	240 Lm	92 Lm
UL010AWW	LAITON	DC 700mA 3V	3W	3000K	250 Lm	95 Lm



ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	
WCR275BLACK	CABLE H05RN-F 2x0,75mm² 1m	

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PSIP70018W	2-18W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C
PSIP70036W	18-36W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C



Montage sur un mur ou un plafond.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 360°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 360°.



Faisceau 25°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.




Alimentation non incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.