

Fiche produit

Caractéristiques

TC907-3A4DLSA

BMS - thermostat ventilo-convecteur 4 tubes -
On/Off - sonde - 240V - noir/blanc



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | SpaceLogic |
| Nom du produit | SpaceLogic TC900 |
| Nom de l'appareil | TC907 |
| Type de produit ou équipement | Thermostat |
| Type de détecteur | 100 kOhm NTC thermistor Détecteur NTC externe optionnel |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|---|
| Application | Ventilateur |
| Application spécifique du produit | 4-pipe system |
| [Us] tension d'alimentation | 90...240 V CA 50/60 Hz |
| Fréquence du réseau | 50 Hz 60 Hz |
| Puissance consommée max en W | 1 W |
| Protocole de communication | - |
| Fonctions disponibles | Ajustement de la valeur de consigne Commande du ventilateur Mode selection Économiseur Désactiver les fonctions Alarme Low temperature protection Sleep mode |
| Couleur | Noir |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Type de commande | Écran tactile Bouton 3 speed control relay |
| Type d'afficheur | Écran LCD rétro-éclairé |
| Informations affichées | Température ambiante de 0 à 50 °C Heure Jour Alarme température Statut de communication OK Current program |
| Précision de mesure | Température: +/- 1 °C, |
| Nombre d'entrées | 1 card reader |
| Tension de sortie | 240 V CA 5 A pour relais 240 V CA 2 A pour charge |
| Mode de raccordement | Bornes à vis (arrière) - 2 câble(s) Bornes à vis (arrière) - 1 câble(s) |
| Largeur | 86 mm |
| Profondeur | 40 mm |

| | |
|-------------------|--|
| Hauteur | 86 mm |
| Segment de marché | Petits bâtiments Hôtel Soins de santé Résidentiel |

Environnement

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Plage de réglage de la température | 5...35 °C |
| Humidité relative | 5...95 % |
| Température de fonctionnement | 0...50 °C |
| Normes | EN/CEI 60730-1 EN/IEC 60730-2-9 |
| Certifications du produit | CE |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Degré de pollution | 2 |

Packing Units

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 220 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 12,3 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|---|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|