

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Inverseurs de source motorisés autopilotés - OTM_C_D

Montage sur platine - Modules de gestion normal/secours intégré



ATS 300 + inverseur + poignée + kit prise tension

4P	125 A	951686	1SCA120097R1001	INVERS.MOTOR. OTM125F4CMA230V	1
4P	160 A	940091	1SCA106305R1001	INVERS.AUTO. OTM160E4C3D230C	1
4P	250 A	940085	1SCA106313R1001	INVERS.AUTO. OTM250E4C3D230C	1
4P	400 A	940090	1SCA106318R1001	INVERS.AUTO. OTM400E4C3D230C	1
4P	630 A	941961	1SCA108726R1001	INVERS.AUTO. OTM630E4C3D230C	1
4P	1000 A	945497	1SCA112852R1001	INVERS.AUTO. OTM1000E4C3D230C	1



ATS 800 (LCD + ARU + MODBUS) + inverseur + poignée + kit prise tension

4P	160 A	935947	1SCA101020R1001	INVERS.AUTO. OTM160E4C8D230C	1
4P	250 A	935949	1SCA101022R1001	INVERS.AUTO. OTM250E4C8D230C	1
4P	400 A	935989	1SCA101064R1001	INVERS.AUTO. OTM400E4C8D230C	1
4P	630 A	941819	1SCA108453R1001	INVERS.AUTO. OTM630E4C8D230C	1
4P	1000 A	945506	1SCA112861R1001	INVERS.AUTO. OTM1000E4C8D230C	1
4P	1250 A	945509	1SCA112864R1001	INVERS.AUTO. OTM1250E4C8D230C	1
4P	1600 A	945512	1SCA112867R1001	INVERS.AUTO. OTM1600E4C8D230C	1

Accessoires

Kits de pontage

4P	160 A-250 A	925252	1SCA022767R7040	CONNEXION INVERS. OTZC14	1
4P	400 A	925254	1SCA022767R7210	CONNEXION INVERS. OTZC24	1
4P	630 A	925601	1SCA022785R7110	CONNEXION INVERS. OTZC34	1
4P	1000 A-1250 A	933676	1SCA022868R0800	CONNEXION INVERS. OTZC44	1
4P	1600 A	933678	1SCA022868R1010	CONNEXION INVERS. OTZC54	1

Alimentation

230 V AC	gestion alimentation double - uniquement pour ATS800	950271	1SCA116892R1001	ALIM. inverseur ODPSE230C	1
----------	--	---------------	-----------------	---------------------------	---

Contacts auxiliaires (8 max, 4 par inter)

1NO	Montage à droite	910244	1SCA022353R4970	CONTACT AUXILIAIRE OA1G10	1
1NF	Montage à droite	914199	1SCA022456R7410	CONTACT AUXILIAIRE OA3G01	1

Cache-bornes

4P	160 A-250 A	923702	1SCA022731R8230	OTS250G1L/4	1
4P	400 A	923865	1SCA022736R9490	OTS400G1L/4	1
4P	630 A	925288	1SCA022776R7970	OTS800G1L/4	1
4P	1000 A-1600 A	933880	1SCA022871R9780	OTS1600G1L/4	1

Commande et signalisation monobloc - IP67

Relais différentiels

RD3 - Sensibilité = 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 30 A

-	-	420102	2CSJ201001R0002	RELAIS DIFFERENTIEL RD3	1
---	---	---------------	-----------------	-------------------------	---

Tores associés RD3

In	Diamètre				
Version modulaire	ø29 mm	420202	16072990	TORE RD TRM MODULAIRE Ø29 MM	1
75 A	ø35 mm	420203	16073097	TORE RD TR1 D35 MM	1
85 A	ø60 mm	420204	16073105	TORE RD TR2 D60 MM	1
160 A	ø80 mm	420205	16073113	TORE RD TR3 D80 MM	1
250 A	ø110 mm	420206	16073121	TORE RD TR4 D110 MM	1
400 A	ø160 mm	420208	16088632	TORE TR160 DIA 160MM	1
630 A	ø210 mm	420210	16074160	TORE RD TR5C Ø210 MM	1

Tores associés CBS 4 canaux

-	-	110104	P127111200000	RELAIS DIFFERENTIEL CBS-4 4 CANAUX	1
-	ø30 mm	110202	P101321200000	TORE WG30	1
-	ø35 mm	110203	P101111200000	TORE WG35	1
-	ø70 mm	110204	P101121200000	TORE WG70	1
-	ø105 mm	110205	P101131200000	TORE WG105	1
-	ø210 mm	110207	P101151200000	TORE WG210	1
Accessoire pour montage sur RAIL DIN		110301	P199211200000	FIX DIN WG	1