

Fiche produit

Caractéristiques

XB2BN4161

Harmony - Coup de poing 3 positions



Principales

Gamme de produits	Harmony XB2
Fonction produit	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme complet
Nom de l'appareil	XB2B
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Spécificité de l'opérateur	Bouton à tête bombée
Type de commande	Bouton-poussoir lumineux
Description des bornes ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	maintenu
Profil de l'unité de commande	Rouge coup de poing Ø 40mm, non marqué
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tension d'isolement	600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------