

## FIXATUB - CHEVILLES DE FIXATION (PER, CUIVRE, MULTICOUCHES)

- Pour la fixation des gaines des tubes PER, cuivre, multicouches ou gaines électriques sur les dalles béton.

- La cheville Fixatub est en polyamide 6.  
- Elle nécessite un diamètre de perçage de 8 mm.

## Modèle simple - Fixation simple.

Ø tube pré-gainé	Boîte de	Par carton de	Code	Prix H.T. (la boîte)
Gaine électrique	100	16 boîtes	FIXS16 FIXS18	
12	100	16 boîtes	FIXS20 FIXS22*	
16	100	12 boîtes	FIXS25	
20	100	12 boîtes	FIXS28	

\* Fixatub le plus utilisé pour ce ø.

## Modèle double - Fixation double.

Ø tube pré-gainé	Boîte de	Par carton de	Code	Prix H.T. (la boîte)
Gaine électrique	100	16 boîtes 12 boîtes	FIXD16 FIXD18	
12	100	12 boîtes 9 boîtes	FIXD20 FIXD22*	
16	100	9 boîtes	FIXD25	
20	50	12 boîtes	FIXD28	

\* Fixatub le plus utilisé pour ce ø.

## + produit

- Économique
- Rapide
- Efficace pour plusieurs corps de métier

## Modèle quadruple

- Fixation quadruple - Idéale devant le collecteur.

Ø tube pré-gainé	Boîte de	Par carton de	Code	Prix H.T. (la pièce)
12	50	12 boîtes	FIXQ20	
16	50	9 boîtes	FIXQ25	

## SORTIES DE DALLE

## &gt; SORTIES DE PLANCHER

- **Simple** ou **double** (solidaires), elles permettent de guider le tube en sortie de dalle tout en respectant le rayon de cintrage du tube.
- Permettent de réaliser un entraxe de 35 ou 50 mm.



## Simple

- Pour tubes 10 x 12 et 13 x 16.
- Comprend un guide-tube intégré.

Sur-conditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Carton de 20	SORS	



## Double

- Pour tubes 10 x 12 et 13 x 16.
- Comprend 2 guide-tubes et 2 clips de maintien intégrés.

Sur-conditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Carton de 10	SORD	

## &gt; MANCHETTE D'HABILLAGE

La manchette, **simple** ou **double**, protège le tube contre les UV en donnant une esthétique soignée au raccordement.



## Simple

- Pour tubes 10 x 12 et 13 x 16.
- Longueur 200 mm.
- Ø extérieur 20 mm.
- Coquille fendue.

Sur-conditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Sachet de 50	MAN	



## À double coquille.

- Pour tubes 10 x 12 et 13 x 16.
- Longueur 150 mm.
- Ø extérieur 30 mm.

Sur-conditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Boîte de 20	MAND	

## RACCORDEMENT DE RADIATEUR

## Coude de radiateur

- Permet un raccordement derrière le radiateur tout en évitant de "croquer" le tube.
- M1/2" x M1/2".
- Dimensions : 66 mm x 33 mm (hors tout).



Code	Prix H.T. (la pièce)
COURADC	

## Rosace double

- La rosace double, collée sur le revêtement du sol, masque les éventuelles dégradations causées par le percement de celui-ci.
- Entraxe 40 mm.
- Pour Ø ext. 30 mm de la gaine.
- Améliore la finition en sortie de chape.



Sur-conditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Sachet de 50	ROS	

## Guide-tubes équerre

Guide-tubes acier bi-chromaté.



Ø tube pré-gainé	Ø tube nu	Condt.	Code	Prix H.T. (la pièce)
-	12	10	GT12	
12	16	10	GT16	
16	20	10	GT20	



## Équerre de soutien

- Pour sortie de cloison simple.
- Permet de fixer les sorties de cloison avec un entraxe de 150 mm.

Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Sachet de 10 indivisible	EQU16	