

# BAIES DE BRASSAGE 19 POUCES

## BAIES DE BRASSAGE ÉCONOMIQUES



**NOUVEAU**



**ECONOMIQUE**



- 2 montants 19" ajustables.
- Charge maximale : 400 kg.
- Livrées avec kit de mise à la terre.
- Livrées sans roulette.
- Armoires respectant les standards ANSI/EIA - 310D.
- 4 pieds amovibles
- Porte avant vitrée en verre de sécurité teinté à avec poignée pivotante à serrure.
- Porte arrière pleine avec simple serrure sans poignée.
- Ouvertures passe câble en haut et en bas.
- Reprises de masse.
- Aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies pour assurer une circulation optimale de l'air.
- Technique de pliage de la tôle optimisée pour assurer la rigidité de la structure. Son épaisseur d' 1mm lui assure légèreté et solidité.
- Ventilateurs en option page 08.

### BAIES DE BRASSAGES

TAILLE	LARGEUR x PROFONDEUR	REF
22U	600x600mm	27 400
27U	600x600mm	27 412
42U	600x600mm	27 430
42U	600x800mm	27 432
42U	800x800mm	27 434

### OPTIONS

DESIGNATION	REF
2 x montants 22U supplémentaires	27 450
2 x montants 27U supplémentaires	27 451
2 x montants 42U supplémentaires	27 453
4 x roulettes	27 455

## BAIES DE BRASSAGE RÉSEAU



**TOP VENTE**



Nombreuses reprises de masses



4 montants 19" ajustables



Goulotte verticale



- 4 montants 19" ajustables.
- Charge maximale : 800 kg.
- Livrées avec kit de mise à la terre.
- Panneaux latéraux livrés avec serrures
- Livrées avec 4 roulettes et pieds ajustables.
- 2 goulottes pour gestion de câble verticale (baies 800mm de largeur)
- Porte arrière pleine avec poignée pivotante à serrure.
- Armoires respectant les standards ANSI/EIA -310D.
- Profondeur de 600 à 1000mm.
- Hauteur : 22U, 27U, 36U et 42U.
- Supports pour montants verticaux.
- Porte avant vitrée en verre de sécurité teinté à avec poignée pivotante à serrure. (Porte réversible par simple cliquet)
- Ouvertures faciles des faces latérales gauches et droites.
- Ouvertures passe câble en haut et en bas.
- Reprises de masse.
- Aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies pour assurer une circulation optimale de l'air.
- Technique de pliage de la tôle optimisée pour assurer la rigidité de la structure. Son épaisseur d'1,2mm lui assure légèreté et solidité
- Ventilateurs en option page 08.
- Nombreuses options de portes : voir ci-contre

- Options portes avant et arrière :  
porte type « saloon », porte nid d'abeille, porte incurvée...



Porte arrière nid d'abeille



Porte avant incurvée nid d'abeille



Porte saloon pleine



Porte saloon nid d'abeille

### BAIES DE BRASSAGES

TAILLE	LARGEUR x PROFONDEUR	REF
22U	600x600mm	27 462
27U	600x600mm	27 474
27U	600x800mm	27 475
37U	600x600mm	27 492
37U	600x800mm	27 493
42U	600x600mm	27 498
42U	600x800mm	27 499
42U	800x800mm	27 501
42U	800x1000mm	27 503

### PORTES OPTIONNELLES

PORTE	TYPE	HAUTEUR	LARGEUR	REF
Avant Incurvée	Nid d'abeille	42U	600mm	27 518
Avant Incurvée	Nid d'abeille	42U	800mm	27 519
Arrière Standard	Nid d'abeille	42U	600mm	27 523
Arrière Standard	Nid d'abeille	42U	800mm	27 524
Avant Saloon	Pleine	42U	600mm	27 528
Avant Saloon	Pleine	42U	800mm	27 529
Avant Saloon	Nid d'abeille	42U	600mm	27 533
Avant Saloon	Nid d'abeille	42U	800mm	27 534