

**1456B****GATEWAY MULTI-UTILIS. POUR SYSTÈME VIP**

Passerelle multi appartements pour l'envoi d'appels vidéophoniques à des postes intérieurs VIP, Smartphones/Tablettes sur lesquels est installée l'application Comelit App, téléphones GSM et de ligne fixe après adhésion au service d'un fournisseur SIP. Nécessite une connexion Internet avec bande appropriée. Pour disposer des fonctions d'un 1456B, acheter séparément autant de licences qu'il y a d'appartements à desservir. L'art. 1456B peut gérer 3 types de licences : Maître, Esclave et Phone. Chaque licence est disponible en 5 capacités différentes (1, 10, 50, 100, 200) et peut être ajoutée à tout moment. L'art. 1456B gère jusqu'à 400 licences Maître ou jusqu'à 200 licences Esclave ou Phone. Pour chaque appartement, il est possible d'envoyer l'appel à un maximum de 15 dispositifs différents en fonction du type de dispositifs et de la bande de transmission disponible. La passerelle dispose d'1 port Ethernet pour la connexion au réseau du système VIP et de 4 ports pour la connexion de postes Intérieurs et de routeur dont un port POE, deux ports avec POE sélectionnable et un port non POE. Elle présente également une entrée pour l'alimentation 40-56 Vcc. Dimensions 70x90x62 mm (4 modules DIN).



1456B

GATEWAY MULTI-UTILIS. POUR SYSTÈME VIP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	70
Profondeur (mm)	90
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Indice de protection IP	IP30
Montage sur rail DIN	Yes
Modules DIN (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Attribution IP	AUTO IP, DHCP, STATIQUE
----------------	-------------------------

COMPATIBILITÉ

Système VIP	Yes
-------------	-----

LICENCES

	Master: 400 max. Slave: 200 max. Phone: 200 max
--	---

CONNECTIVITÉ

Ports Ethernet (n°)	5
---------------------	---

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	48÷56 VDC
Alimentation PoE	Comelit PoE (56VDC)
Absorption maximale de courant (mA)	50