



BANDEAU LED

RUBAN 5M-RGBW+3000K-23W/M-IP20

BL21152025

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led RGB+W. Mettez de l'ambiance tamisée ou colorée, ce ruban permet de jouer avec les couleurs tout en ayant la possibilité d'avoir un vrai blanc chaleureux en 3000K. Câble d'alimentation aux deux extrémités.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Retro éclairage
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente





1200 lm













©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	23
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Triac , Dali , 1-10V

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / RGB
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1200lm (3000K)
ULOR	-





Données physiques et mécaniques

Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25 +45°
Matériaux de corps	-
Matérieux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie


Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	câbles d'alimentation aux deux extrémités garantie produit maximum en fonction de l'alimentation Sécable tous les 62.5mm Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des files en or à 99.9% pour la led
Produits liés	 BL21000025 - RUBAN ACC RGBW-CONNECTEUR 12MM BL21000027 - RUBAN ACC RGBW-JUMPER 12MM BL21000026 - RUBAN ACC RGBW-STARTER 12MM





Plan







©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.