

Fiche produit

Caractéristiques

NSYCR10WU2

ClimaSys CR - résistance chauffante - 10W - 110..250V



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CR
Type de produit ou équipement	Résistance chauffante
Plage de puissance	10 W
Tension d'entrée	110 à 250 V% CA 50/60 Hz
Raccordement électrique	Câble 2 x 0,75 mm ² longueur: 300 mm

Complémentaires

Position de montage	Verticale
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Certifications du produit	UL VDE
Matière	Corps: aluminium extrudé
Hauteur	130 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	65 mm
Conditions d'utilisation	Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Une protection électrique est nécessaire Enveloppe étanche
Mode de fixation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,142 kg
Hauteur de l'emballage 1	65,000 mm
Largeur de l'emballage 1	85,000 mm
Longueur de l'emballage 1	130,000 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
