COMELIT

VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPBCAMA04FCUB

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COULEURS UP, AI



Caméra IP all-in-one ColorUP série Advance, optique fixe 2,8 mm, définition 4MP@30 fps, Lampe à led d'une portée de 40 m, compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Fonction objet abandonné/disparu, Détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), Détection intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), Détection changement de scène, Détection manipulation vidéo, Détection image floue. WDR 120Db, compression vidéo H.265/H.264/MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée/ micro intégré. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles : JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS





VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPBCAMA04FCUB

Résolution vidéo

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COULEURS UP, AI		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Capteur	1/3" CMOS Ultra Starlight	
Lens optical dimensions (mm)	2.8	
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2592x1520	
Champ de vision horizontal (°)	100	
Champ de vision vertical (°)	53	
Champ de vision diagonale (°)	115.2	
Shutter électronique (s)	1/2 ÷ 1/100000	
Sensibilité	0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)	
Transmission vidéo	Triple streaming	
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager	

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Mise à jour firmware via le réseau	Yes
Usagers reliés simultanément	3
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV

2592x1520 (4MP)

FONCTIONS	
Principales fonctions	3D-DNR, BLC, Defog
Détection de mouvements (zones)	396
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'objets abandonnés / manquants, Détection intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules)
Zones de masquage (n°)	4



VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPBCAMA04FCUB

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COULEURS UP, AI

FONCTIONS	
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle exposition	Auto
Réglage luminosité afficheur	Yes
Titrage camàra	Yes

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Distance d'éclairage White LED	40m
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10
Indice de protection IP	IP67
Entrées/Sorties audio	1 + Mic / 0
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES	
Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	10
Alimentation PoE	Oui
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	80.3
Largeur (mm)	80.5
Profondeur (mm)	217.8
Poids du produit (g)	640
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60



VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPBCAMA04FCUB

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COULEURS UP, AI

DONNÉES GÉNÉRALES

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)

25 ÷ 95

COMELIT

VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS

BA

BA

BA



IPBCAMA04FCUB

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM COULEURS UP, AI

ACCESSORIES



JBA- BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT BIG

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



WMA- ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT BIG

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



PMA- ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



CMA- ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT BIG

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



AMA- ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.