

Balisage
ou
Puissance

TITAN 1 - 230

GAMME

- Colerette Inox 316L avec traitement de surface par passivation
- Résiste aux environnements agressifs et salins
- Corps en aluminium avec traitement de surface anticorrosion
- Drive-over - verrine renforcée - verre trempé 12mm
- LED - économie d'énergie
- Livré avec pot d'encastrement
- Durée de vie 30 000 H



BALISAGE

ENCASTRE LED sol - 0.6 W

LED et composants électroniques entièrement résinés



RONDS	CARRES	LUMIERE LED	CARACTERISTIQUES
CODE	CODE		
50021	50031	4000 K	0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ² 0,6 W
50022	50032	3000 K	
50024	50034		

SOL



1500 Kg

MUR



IK08 IP67 0,6W 230V

inox 316L



PUISSANCE

ENCASTRE LED sol - 3 W



RONDS	CARRES	LUMIERE LED	LUMENS	CARACTERISTIQUES
CODE	CODE			
50081	50101	4000 K	82	0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ² 3 W faisceau symétrique 30°
50082	50102	3000 K	72	
50083	50103		41	
50084	50104		19	
50091	50111	4000 K	82	0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ² 3 W faisceau symétrique 15°
50092	50112	3000 K	72	
50093	50113		41	
50094	50114		19	
50141	50151	4000 K	82	0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ² 3 W faisceau asymétrique 0/50° - 35°
50142	50152	3000 K	72	
50143	50153		41	
50144	50154		19	

SOL



1500 Kg

MUR



IK08 IP67 3W 230V

inox 316L

