



LUMI 029 LED 32° 17W 4000K blanc

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver intégrés
Code : **50183**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016 mat
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC)
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360° - 90°
Nombre et type de source	1 LED COB CLU028 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 17 W / 17 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 91 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,85
Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	32 °
Flux lumineux total	1800 lm
Efficacité lumineuse	105.88 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	638 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Convient pour l'éclairage d'accentuation.