

SURFACE

SURFACE SQ 10W-3CCT-IP20-DIM-NOIR

BL05102003

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Luminaire, plafonnier LED facile à installer. Orientable 20-90 et 3 CCT ! Dimmable, ce luminaire donne de la perspective à vos couloirs, cuisines, chambres mets une ambiance moderne et conviviale



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Circulations



9.5 W

800 lm

IRC
>90

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5000K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 22/03/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	9.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	800lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 22/03/2023



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	90 x 90 x 110
Poids (kg)	0.52
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (30°)
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL05102004 - SURFACE RD 10W-3CCT-IP20-DIM-N



FICHE ACTUALISÉE LE 22/03/2023



