

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Cassette 4-voies 800x800 : MMU-UP0241HP-E



SOUFFLAGE
8 DIRECTIONS



DIFFUSION
GRANDE HAUTEUR
4,5 M MAX.



POMPE DE RELEVAGE
INTÉGRÉE

Gammes DRV	SMMSu	SMMSe	SHRMe	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓	✓	✓	✓

Référence Cassette 4-voies 800x800		MMU-UP0241HP-E
Référence sous-face		RBC-U32PGP-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	7,1
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	8,0
Code puissance	CV	2,5
Puissance absorbée	kW	0,036
Intensité	A	0,38
Intensité de démarrage	A	0,42
Débit d'air (GV/PV)	m ³ /h	1290 / 800
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	35 / 31 / 28
Dimensions (H x L x P)	mm	256 x 840 x 840
Poids	kg	20
Dimensions sous-face (H x L x P)	mm	30 x 950 x 950
Poids sous-face	kg	4
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	5/8 - 3/8
Diamètre extérieur des condensats	mm	32
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50



Dimensions :

Refrigerant pipe connecting port

Model : MMU-UP	ØA	ØB
009 to 012	6.4	9.5
015 to 018	6.4	12.7
024 to 030	9.5	15.9

