

Fiche produit

Caractéristiques

006920141

Transmetteur température de gaine 0/100°C signal 4..20mA



Principales

Gamme de produit	STD300
Type de produit ou équipement	Capteur
Type de mesure	Température
Application	Conduit
Type de sortie analogique	4...20 mA
Degré de protection (IP)	IP65
Emplacement	Local technique
Support de montage	Gaine
Profondeur	45 mm
Hauteur	66 mm
Poids du produit	0,125 kg
Largeur	85 mm
Type de sortie	Sortie analogique
Normes	EN 50082-1 EN 50081-1
Couleur	Noir et vert
Température de fonctionnement	-20...70 °C: amplificateur
Type de capteur	Transmetteur de température température
Région cible	Asie Pacifique Europe

Complémentaires

Matière	Aluminium: bride de montage Polyamide: coffret de branchement Acier inoxydable: tube d'immersion
Constante de temps	52000 Ms 3 l/min 72000 ms 1,5 l/min
[Us] tension d'alimentation	15...36 V CC
Mode de raccordement	Fil (AWG 24 à AWG 18)
Longueur	300 mm pour côté sonde
Diamètre	6 mm sonde:
Précision de mesure	0...25 °C +/- 0,3 °C

Environnement

Certifications du produit	CE
Plage de mesure	0...100 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	9,6 cm
Longueur de l'emballage 1	38,3 cm
Poids de l'emballage 1	237,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	24 months
----------	-----------