

Fiche produit

Article n° 90.200.1024.2

assemblage de câbles GST08I2-S 75T 10BLO2



Article n°	90.200.1024.2
EAN	4049088364341
Unité de commande	250 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	6 A
Tension nominale	12 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	Aucun
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	0,75 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	7 mm
longueur de dénudage	21 mm
Préparation du conducteur de fin	embout de câble
Type de câble	H03V2V2H2-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble	5,4 mm
Diamètre de câble 2	3,5 mm
Version de câble	Mâle - dénudé

Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	Fiche
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	70 °C

Dimensions

longueur totale	1 m
-----------------	-----