


## NUMINOS

plafonnier intérieur, 60°, noir, LED, 10,42W, 4000K, variable Dali

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous avez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL DALI S LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 1 100 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                   |
|---|-------------------|
| Réf.                                    | 1004428           |
| Montage                                 | En saillie        |
| Détails de montage                      | Plafond           |
| Variable                                | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI              |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire            | 250 mA            |
| Classe de protection                    | I                 |
| Puissance en watts                      | 10.42 W           |
| Température ambiante minimale           | -20 °C            |
| Température ambiante maximale           | 40 °C             |
| Hauteur du courant d'appel              | 52 A              |
| Durée du courant d'appel                | 1 µs              |
| Lumen                                   | 1100 lm           |
| Température de couleur                  | 4000 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                    | 60 °              |
| Coloris                                 | noir              |
| IRC                                     | 90                |
| UGR ≤                                   | 19                |
| Données LXXBXX                          | L80B50            |
| Durée de vie                            | 50000 h           |
| Répartition de l'intensité lumineuse    | rotosymétrique    |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Sortie lumineuse  | direct   |
| Risk Group        | 1        |
| Hauteur           | 16.2 cm  |
| Diamètre          | 6.5 cm   |
| Poids net         | 0.56 kg  |
| Poids brut        | 0.725 kg |
| Page du BIG WHITE | 80       |