

Fiche produit

Caractéristiques

NSYPLM54VG

Thalassa PLM - Coffret polyester 530x430x200
- Fermeture 3 pts - IP66 Ral 7035



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM
Nom de l'appareil	PLM
Enclosure type	Polyvalent
Category	Enveloppe compact
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 serrure de poignée
Type de carter	Avec auvent Corps monobloc avec bossages au fond
Type de porte	Pleine
Type de verrou	3 points de fixation, poignée avec clé 1242E

Complémentaires

Nombre de verrous	2
Description châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA classification 13 NEMA classification 4X
Certifications du produit	UL

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante de fonctionnement	-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,040 kg
Hauteur de l'emballage 1	450,000 mm
Largeur de l'emballage 1	230,000 mm
Longueur de l'emballage 1	560,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------