

Nouveau

TWISTER 3 LED 200 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50977**



| 50977 | 4000K | 200 W | 90° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 12060 | 2,0 | |
| 2 | 3015 | 4,0 | |
| 2,5 | 1930 | 5,0 | |
| 4 | 754 | 8,0 | |
| 5 | 482 | 10,0 | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 4000 K |
| IP | IP65 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| IK | IK08 | Faisceau | 90 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 25000 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 116.9 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris 9006 | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | basculant - 140 ° | Nbre de on/off | 25000 |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 5.9 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 200 W / 198 W | Compatible détection | OUI |

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 878 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,98

**Applications
spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations
d'installation**

Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.



Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.

**Autres
commentaires**

Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé.

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--|---|
| 50863 | Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris |  |
| 50864 | Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP |  |