

CRIMPFOX-P SR 6/LOC-1 - Positionneur de rechange



1535305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535305>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Positionneur pour CRIMPFOX-P SR 6 de la gamme d'articles Sunclix, pour contact à sertir PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM...

Avantages

- Le positionneur assure une mise en place précise des contacts dans la plage de sertissage

Données commerciales

Référence	1535305
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Y
Product key	BH313Y
GTIN	4067923007246
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	82079091
Pays d'origine	SE

1535305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535305>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Emplacement de sertissage 1	
Section max.	4 mm ²
AWG max.	12
Emplacement de sertissage 2	
Section max.	6 mm ²
AWG max.	10
Emplacement de sertissage 3	
Section max.	2,5 mm ²
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur	
Section métrique	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Section AWG	14 ... 10

Dimensions

Largeur	26 mm
Hauteur	42 mm
Longueur	63 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Acier

1535305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535305>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 9.0	EC011823
----------	----------

1535305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535305>

Accessoires nécessaires

CRIMPFOX-P SR 6 - Pince à sertir

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212755>



Pince à sertir, pour connexion à sertir solaire SUNCLIX 2,5 ... 6 mm², verrouillage forcé déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée latérale, sertissage B, avec aide au positionnement

Accessoires

PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - Contact à sertir

1704927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1704927>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

1535305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535305>

PV-FT-CCM-6-R1000 - Contact à sertir

1704928

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1704928>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - Contact à sertir

1704930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1704930>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

CRIMPFOX-P SR 6/LOC-1 - Positionneur de rechange



1535305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535305>

PV-FT-CCF-6-R1000 - Contact à sertir

1704931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1704931>



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle. Recommandation de sertissage : sertissez le conducteur à l'aide du contact à sertir, conformément à la norme CEI 60352

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr