



# LINEAR LED 27W 3000K gris

Suspension décorative IP20, profilé aluminium, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50568**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,94
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	3000 °K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 3 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	145 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	2900 lm
<b>Mode de montage</b>	Suspension	<b>Efficacité lumineuse</b>	96.7 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris anodisé	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	1.72 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 27 W / 30 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 140 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Filins d'accroche réglables en hauteur 1,5m max. Fixation au plafond par patère. Fixations coulissantes sur les profilés.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		