



Nouveau

TWISTER 3 LED ASY 45W/3000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau asymétrique (105x65°), LED et driver intégrés

Code : **50870**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 130 °
Nombre et type de source	16 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	45 W / 44.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 217 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	Asymétrique 105 x 65 °
Flux lumineux total	4950 lm
Efficacité lumineuse	111 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	0.98 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (480h)

Facteur de puissance 0,90

Recommandations d'installation

Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR $\le 4\%$ requis par l'Arrêtè 2018.

Câblage

Précâblage H05RN-F 4G1mm² 0,85 m.

Autres commentaires

Réflecteur asymétrique.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50487	Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 2	
50488	FIXATION FA40 EXPO GRIS TW2/3	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 2	
50861	Fixation mât pour TWISTER 3 - gris	