



IKAR 029 LED 60° 40W 4000K blanc

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 50000h intégrés
Code : **50173**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| Utilisation | intérieure | LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| IP | IP20 | Facteur de puissance | 0,95 |
| IK | IK05 | Température de couleur | 4000 °K |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| Résistance au feu | 850°C | Faisceau | 60 ° |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029) | Flux lumineux total | 4000 lm |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Efficacité lumineuse | 87.72 lm/W |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur à facettes | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 270 ° | Variation | NON |
| Nombre et type de source | 1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 25000 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 40 W / 45.6 W | Poids net | 1480 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable) | Compatible détection | OUI |