

LINE

## LINE 9W-3000K-36°-DIM TRIAC-NOIR

BL02092002

**INTÉRIEUR** > Spot Encastré

**INTÉRIEUR** > Downlight

Encastré architectural 9W. Ambiance contemporaine pour ce downlight basse luminance qui complète parfaitement les autres produits de la gamme Line UGR<19



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir



9 W

480 lm

UGR  
<19

IRC  
>90

IP40

3000K



## Données électriques

Puissance totale (W)	9
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	480lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	105 x 45 x 51
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 37   Max. : 97
Poids (kg)	0.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Dimension encastrement 97mmx37mm

