

## ABSA

**Matière :** polyamide 6  
(ficelle torsadée, imprégnée de cire)

**Températures d'utilisation :** -20 à +60°C


**Coloris :** naturel

**Allongement à la rupture :** 10 à 40 %

**Résistance :**  
 aux micro-organismes : bonne  
 à l'ozone : bonne  
 au vieillissement : bonne

**Applications :** la ficelle de frettage ABSA est utilisée pour la réalisation de ligatures ou frettages de faisceaux de câbles délicats. Son emploi se justifie en particulier en présence d'installations à isolation en PE comme la téléphonie. La ligature est réalisée à la main et permet une fixation indesserrable des faisceaux.



type	code article	longueur par bobine (m)	section de la ficelle (mm)	résistance à la rupture (daN)	titre du fil (dtex)	 bobine
<b>Bobines moyennes</b>						
ABSA 2/840 B	0643 0001 001	200	1,1 x 0,3	13	1880	12
ABSA 3/840 B	0643 0002 001	200	1,2 x 0,4	19	2800	12
ABSA 4/840 B	0643 0003 001	200	1,3 x 0,5	26	3700	12
ABSA 6/840 B	0643 0004 001	200	1,4 x 0,6	39	5600	6
<b>Grandes bobines</b>						
ABSA 2/840 RB	0643 0030 001	500	1,1 x 0,3	13	1880	12
ABSA 3/840 RB	0643 0031 001	500	1,2 x 0,4	19	2800	6
ABSA 4/840 RB	0643 0032 001	500	1,3 x 0,5	26	3700	6

