


*Données techniques*

|  |   |
|--|---|
| Tension nominale                               | 200 à 240 - 50/60Hz   |
| Plage de tension d'entrée                      | 230 - 250 V AC  |
| Driver output                                  | -   |
| Alimentation output                            | -   |
| Classe   | 2   |
| IP   | 44  |
| IK   | -   |
| Diffuseur                                      | Verre clair   |
| Paralume                                       | -   |
| Source   | E27   |
| Température de couleur réelle                  | -   |
| Flux total sortant                             | - lm  |
| Consommation totale                            | - W   |
| Classe énergétique                             | Classe de la lampe (non fournie)  |
| Efficacité lumineuse                           | -   |
| IRC  | -   |
| SDCM   | -   |
| Espacement<br>conseillé<br>(PMR Emoy - 20 lux) | 8 m   |
| Hauteur de placement                           | 0,7 m   |
| Largeur du placement                           | 2 m   |
|  |  |
| Optique  | -   |
| Dimmable                                       | -   |
| Ta   | -   |
| Durée de vie LED                               | -   |
| Plage de température ambiante                  | -10 ~50°C   |
| UGR  | -   |
| ULR  | -   |
| Distorsion harmonique THDI                     | -   |
| Fixation                                       | Oui   |
| Détection                                      | Non   |
| Avec prise IP55                                | Oui   |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## Matières et finitions

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Matières | aluminium                            |
| Couleur  | Rouge signalisation - 056 - RAL 3020 |

## Données logistiques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.1100 L.170 P.100 |
| Poids net            | 6.030 Kg           |
| Poids brut           | 7.730 Kg           |
| Dimensions colis 1   | H.1140 L.200 P.130 |

## Certifications et garanties

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |