



EDL-62HQ

Order No.: 0163430

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur Hi-Fi Public Adress pour mur et plafond, 30 W

- Ligne 100 V ou mode 8 Ω
- Version 2 voies avec tweeter coaxial à dôme
- Grave 16 cm (6½") avec guide d'onde et dôme soie (1")
- Tweeter orientable par articulation à rotule
- Excellentes propriétés acoustiques
- Grille métallique de protection avec bord plastique étroit
- Fixation magnétique de la grille de protection sur la face avant du haut-parleur
- Pour murs / plafonds d'épaisseur 6-35 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-62HQ

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	100 V ou basse impédance
Bande passante	50-20000 Hz

EDL-62HQ

Fréquence résonance (fs)	60 Hz
Puissance nominale (RMS)	35 W (8 Ω) 30/16/8/4 W (100 V)
Puissance musique (max)	70 W
Pression sonore	89 dB/W/m
Découpe	Ø 210 mm
Profondeur de montage	95 mm
Dimensions	Ø 250 mm x 98 mm
Diamètre extérieur	Ø 250 mm
Largeur	Ø 250 mm
Profondeur	98 mm
Couleur	blanc/noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,82 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	165
Dimensions emballage (l x H x P)	0,27 x 0,13 x 0,27 m
Poids brut	2,15 kg
Poids net	1,82 kg