

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVS08349AX

## PrismaSeT G Active - Fond coffret + porte pleine L300 - IP55 - 33M-Peint.RAL spé



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Porte Panneau arrière
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Équipement fournis	1 xporte pour coffret
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé
Type de plaque frontale	Sans
Nombre de modules verticaux (50 mm)	33
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[In] courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C conforme à CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Coarse textured painting
Couleur	- (RAL)
Largeur	300 mm
Hauteur	1750 mm
Profondeur	260 mm
Poids du produit	27 kg
Quantité du lot	Lot de 1

### Environnement

Degré de protection IP	IP55 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK10 avec porte conforme à EN/CEI 62262
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,0 cm
Largeur de l'emballage 1	34,5 cm
Longueur de l'emballage 1	174,0 cm
Poids de l'emballage 1	28,87 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	66,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm

Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	459,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------