

Accessoires SylBatten LED SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1500 0045235



Caractéristiques

- Réglette à LED pour remplacer les réglettes T8 traditionnelles (600 mm, 1 200 mm et 1 500 mm). Hautes performances : émet jusqu'à 8 724lm (flux lumineux du luminaire pour la version (6 000 K) et jusqu'à 113 lm/W (rendement total du système). Disponible en blanc neutre (4 000 K), blanc chaud (3 000 K) ou lumière du jour (6 000 K). Options de série : électronique, avec variateur DALI ou PIR (détecteur de présence) intégré. Conception du boîtier en 2 parties connectables. Le couvercle d'extrémité comporte une entrée amovible de 20 mm, en cas de besoin. Alignement en continu possible à l'aide d'une pièce de couplage spécifique. Disponible en fixation directe et en suspension. Longue durée de vie utile : 50 000 heures (L70B50). Réflecteurs asymétriques et symétriques disponibles en accessoires. idéale pour éclairer les grands espaces industriels tels que les couloirs, les entrepôts, les celliers ou les espaces polyvalents



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0045235
Nom du produit	SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1500
Technologie	Accessoire
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002558
E-number FI	4274300
E-number SE	7213436
Montage de l'appareillage	Built-in
Code EAN	5410288452357

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0045235
Nom du produit	SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1500
Technologie	Accessoire
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002558
E-number FI	4274300
E-number SE	7213436

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Symmetric,Direct

Caractéristiques électriques

Montage de l'appareillage	Built-in
Transformateur requis	Oui

Données physiques

Longueur (mm)	1498
---------------	------

Accessoires SylBatten LED SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1500 0045235


Hauteur nominale du produit (mm)	92
Poids (kg)	1.06

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288452357
Longueur simple de l'emballage (cm)	161.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (extérieur)	05410288452357
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	161.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	5.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.2

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES



Version	L	H1	H2
1500mm	605	90	120
1200mm	505	90	120
1000mm	305	90	120
750mm	155	90	120
500mm	105	90	120