

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	JP 4-47 S-BBVP
Code article:	99458767
Numéro EAN::	5713829460096
Prix:	
Technique:	
Débit nominal:	4 m ³ /h
Maximum head:	47 m
Pression maxi:	47 m
Garniture mécanique primaire:	BBVP
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,EAC
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	A
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	EN 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Composite
Code matériau:	S
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Pression maximale de service:	6 bar
Pression d'entrée maximale admissible:	1 bar
Asp. pompe:	G1
Refoulement pompe:	G1
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	850 W
Puissance nominale - P2:	0.56 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Courant nominal:	3.8 A
Intensité démarrage:	11.3 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	13 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Type de fiche câble:	SCHUKO
Câble:	Y
Commandes:	
Presscontrol:	sans press-control
Interrupteur:	interrupteur marche/arrêt non inclus
Autres:	
Poids net:	8 kg
Poids brut:	10 kg
Colisage:	0.026 m3
N° LVI finlandais:	4732536
N° NRF norvégien:	9040046

