

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	UP 20-45 N 150
Code article:	95906472
Numéro EAN::	5700310459660
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse no:	1
Pression maxi:	45 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,EAC,WEEE
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Composite, PES/PP
<b>Installation:</b>	
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:	40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/4
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	150 mm
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance absorbée en vitesse 3:	120 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.52 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	2.5 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	X2D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	CONTACT
Protection thermique:	interne
<b>Commandes:</b>	
Réf boîte à bornes:	9H
<b>Autres:</b>	
Poids net:	3.6 kg
Poids brut:	3.8 kg
Colisage:	0.008 m3
N° VVS danois:	380625100
N° RSK suédois:	5803038
N° LVI finlandais:	4615608
N° NRF norvégien:	9042213

