



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit ou de composant	Pôle
Type de pôle	À deux faces
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression

Complémentaires

CMS avec info supplémentaires sur produit d'installation	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Nuance de la couleur	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	2700...3100 mm
Longueur	90 mm
Largeur	116 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN 60598-2-2
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0625 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 months
---------	-----------