



171.193 **PD** Power Dynamics
Professional Audio

PDA-B1500 Amplificateur professionnel

Amplificateur professionnel qui, avec sa face avant caractéristique, ne doit pas manquer dans un rack. Avec filtre de fréquences 2 voies et limiteur. Multiples facettes grâce aux réserves importantes de puissance et les ventilateurs régulateur de température. Corps robuste pour une utilisation mobile. Les charges admissibles importantes tiennent la route. Pour DJs, dans des installations fixes ou lors de manifestations live.

Output channels : 2
 Output power: RMS @ 2 Ohm per channel : 1000W
 Output power: RMS @ 4 Ohm per channel : 750W
 Output power: RMS @ 8 Ohm per channel : 500W
 Output power: RMS @ 4 Ohm bridged : 2100W
 Output power: RMS @ 8 Ohm bridged : 1500W
 Speaker connections : 6.3mm jack, Speaker screw terminal
 Input connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points
 Output connections : NL-4
 Frequency response : 10Hz - 20.000Hz
 Crosstalk : >105dB
 Signal-to-noise ratio : >95dB
 Damping Factor : >500
 Slew rate : 60V/uS
 Input sensitivity line : 775mV - 1.2V
 Input impedance : 20 kOhm
 Power supply : 220-240VAC 50Hz
 Dimensions (L x W x H) : 482 x 465 x 88mm (19" x 2HE)
 Is the item 19"? : Yes
 Weight : 17,75

- Stable sous 2 ohms
- Affichage LCD bleu pour température, mode fonctionnement, power, protection et niveau audio
- LED témoin de signal, surcharge et mode Bridge pour chaque canal
- Limiteur Clip automatique et fonction Groundlift
- Fonction démarrage souple
- Refroidisseur innovant avec ventilateurs régulateurs de température
- Filtre de fréquences réglable : 45-960 Hz / 450-9600 Hz
- Filtre passe-haut et filtre passe-bas commutable
- Pour montage en rack 19" (2 U)
- Protection contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
- Modes stéréo, parallèle et bridgé
- Puissance élevée, qualité sonore excellente