

P0713x CONNECTEURS AUTO MINI 2, 3, 4, 5, et 8 trous

Généralités :



Référence	Désignation	Poids (g)	Encombrement (L x l x Ep en mm)	Colisage
P07132	CONNECTEUR 2T ROUGE MINI	1.2	17.6 x 10 x 9	<ul style="list-style-type: none"> Boîte de 150pcs Carton de 9000pcs Dim. 300 x 290 x 325mm
P07133	CONNECTEUR 3T ORANGE MINI	1.5	17.6 x 13.2 x 9	<ul style="list-style-type: none"> Boîte de 120pcs Carton de 7200pcs Dim. 300 x 290 x 325mm
P07134	CONNECTEUR 4T JAUNE MINI	1.9	17.6 x 16.8 x 9	<ul style="list-style-type: none"> Boîte de 100pcs Carton de 6000pcs Dim. 300 x 290 x 325mm
P07135	CONNECTEUR 5T GRIS MINI	2.4	17.6 x 20.4 x 9	<ul style="list-style-type: none"> Boîte de 80pcs Carton de 4800pcs Dim. 300 x 290 x 325mm
P07138	CONNECTEUR 8T NOIR MINI	3.8	17.5 x 17.8 x 14.5	<ul style="list-style-type: none"> Boîte de 60pcs Carton de 3600pcs Dim. 300 x 290 x 325mm

Principales caractéristiques techniques :

- Conforme à la norme NF EN 60998-1 et NF EN 60998-2-2
- Matière Polycarbonate translucide et PA 66, classement UL94 V0
- Agréments CE, FI, ENEC 16 (S+)
- Pour fils rigides mono ou multi brins de 0.5 à 2.5mm²
- Longueur de dénudage : 11mm
- Tension admissible 450V, Intensité admissible 24A, T° max = 85°C
- Compatible RoHS et Reach