

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.749 Embouts

État: 27/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.749 - Embouts sur bande

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.749
Modèle	pour machine d'assemblage
Description produit	Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	noir
Convient à	Type de coffret: Machine à sertir les câbles RC Machine à sertir les câbles R8 Machine à sertir les câbles R8 E
Longueur	8 mm
AWG	16
Diamètre interne	3,5 mm
Pour section	1,5 mm ²
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Format de livraison	sur bande
Unité d'emballage	5 000p.
Poids/UE	5 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177805170
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)
UR