



Cartouche fusible, Basse tension, 15 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 kA, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA

Référence BRUSH FUSE CANADA 15A 600V
N° de catalogue 15CIF21

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	15
Tension assignée d'emploi			AC 600 V DC 250 V
Taille			HRCI-CA
Facteur de zoom			14 x 55 mm
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			Protection contre les surcharges et les courts-circuits
Norme/Agrément			CSA
Forme			pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			CSA C22.2 No. 106-M92
Équipements complémentaires optionnels			fuse-holder CM32FC

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC/DC
tension assignée CA		V	600
tension de fonctionnement CC		V	250
calibre/courant nominal assigné (In)		A	15
classe de fonctionnement			autre
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	