

# THOR 1 15W-DIMM-4000K-36°-ROND-BLANC TR01152002

**INTÉRIEUR** > Spot Encastré

**INTÉRIEUR** > Downlight

Spot led d'accentuation orientable à 360° en aluminium de type escargot.



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Cuisine
- Hall & Accueil
- Surface de vente



## Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<12%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	30
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	35
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	40

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1300lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	102
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 120   Max. : 130
Poids (kg)	0.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	102
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Oui (45°)
Type de connexion	Connecteur rapide