


## OFFICELINE OPAL-30W-3CCT-NR

**OFFICELINE 120 OPAL NOIR**

005304

28 W	2800 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K- 5000K	UGR <19	IRC >80	IP20
------	---------	--	---------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Suspension LED en aluminium avec changement de température de couleur. Sans accessoire : 100% du flux en direct (vers le bas). Avec accessoire : 75% en direct ; 25% en indirect.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Eclairage général
- Hotellerie
- Intérieurs résidentiels
- Tertiaire
- Salle de réunion , bureau

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance totale (W)	28
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K-5000K
Flux lumineux (lm)	2800
UGR	<19
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	113
Largeur (cm)	50
Hauteur (cm)	72
Poids (g)	1350
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	150 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

## DURÉE DE VIE

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

<b>Angle de distribution</b>	100°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Accessoires inclus</b>	kit de suspension Possibilité de le faire en ligne : nous consulter Accessoire éclairage indirecte : 005395

PLAN



ACCESSOIRES



AMBIANCE

