

Fiche produit

Caractéristiques

KDR35111

Kaetra XT coffret étanche pour appareillage modulaire 1 rangée 4 modules IP65



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Kaetra |
| Nom du produit | Kaetra XT |
| Type de produit ou équipement | Coffret étanche |
| Type d'extensibilité | Mini-coffret pour appareillage modulaire |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 4 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 4 |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Classe d'isolation électrique | Double isolation Classe II |
| Type de face avant | Fumé |
| In courant assigné d'emploi | 32 A |
| Type de rail | DIN |
| Entrée de câble | : entrée défonçable |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO | 2 Pg 16/21 4 Pg 16 |
| Verrouillages optionnels | Avec clé |
| Matière du coffret | Enveloppe: polymère auto-extinguible |
| Largeur | 110 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Profondeur | 119 mm |
| Couleur | Light grey (RAL 7035) |

Environnement

| | |
|--|---|
| Normes | EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de protection IP | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 conforming to EN 50102 |
| Robustesse mécanique | Chocs se conformer à ISO 179-1 A1 |
| Environmental characteristics (UV) | Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013 Résistant aux UV: classe 5 se conformer à ISO 4582:2010 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 560 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 19,3 cm |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Poids de l'emballage 2 | 6,8 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 25 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 42 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 46 cm |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144 |
| Poids de l'emballage 3 | 132 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|