

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Mural : MMK-UP0071HP-E

Mural à PMV déportée* : MMK-UP0071HPL-E



ÉCHANGEUR MAGIC COIL®
& OPTION FILTRE
ULTRA-PURE



DESIGN
RÉSIDENTIEL

Gammes DRV	SMMSu	SMMSe	SHRMe	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓	✓	✓	✓

Référence		MMK-UP0071HP-E / _71HPL-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	2,2
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	2,5
Code puissance	CV	0,8
Puissance absorbée	kW	0,015
Intensité	A	0,16
Intensité de démarrage	A	0,2
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	480 / 270
Niveau de pression sonore à 1m (GV/MV/PV)	dB(A)	35 / 30 / 25
Dimensions (H x L x P)	mm	293 x 798 x 230
Poids	kg	11
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	3/8 - 1/4
Diamètre extérieur des condensats	mm	16
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50

* Accessoire obligatoire : kit PMV référence RBM-PMV0361U-E.

