

# Pack motorisation volet roulant avec moteur filaire 30 Nm et accessoires pour coffre tunnel ou traditionnel

Pack Tymoov FB 30 ● réf. 6357054

## — Bénéfices consommateurs

Motorisez facilement votre volet roulant

## — Fonctions

Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la modernisation d'un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel

Apprentissage manuel des fins de courses hautes et basses du volet

Technologie mécanique à commande filaire

Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)

Pilotage centralisé par un émetteur sans fil ou à distance avec l'ajout d'un micromodule Tyxia 5630 raccordé au moteur filaire Tymoov

Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous

Moteur : 30 Nm



## + Installateur

Couple de 30Nm pour répondre aux grandes dimensions

Réglage des butées facilité avec 3 orientations possibles de la tête pour un accès aisé aux vis de réglage de couleurs distinctes

Précision du calage des points de butée avec une approche fine

## Caractéristiques techniques

Moteur Tymoov Filaire Basic 30Nm (x1)

Dimensions	Largeur du produit (mm) : 555	Lieu d'utilisation	Extérieur sous conditions
Mode de pose	à insérer	Couple (Nm)	30
Type de fin de course	Mécanique	Type d'entrée	commande interrupteur
Type d'alimentation	Secteur	Câble fourni	Oui
Longueur du câble fourni (m)	2.50	Technologie de communication	Filaire

Axe octo 60 Lg750mm (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 60 Largeur du produit (mm) : 750 Profondeur du produit (mm) : 60	<b>Lieu d'utilisation</b>	Extérieur sous conditions
<b>Mode de pose</b>	à insérer		

#### Adaptateur roue et couronne Octo 60mm V2 (x1)

<b>Lieu d'utilisation</b>	Extérieur sous conditions	<b>Mode de pose</b>	à clipser
---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------

#### Axe octo 60 Lg1040mm (x2)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 60 Largeur du produit (mm) : 1040 Profondeur du produit (mm) : 60	<b>Lieu d'utilisation</b>	Extérieur sous conditions
<b>Mode de pose</b>	à insérer		

#### Support Universel moteur tête étoile V2 (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 21 Largeur du produit (mm) : 80	<b>Lieu d'utilisation</b>	Extérieur sous conditions
<b>Mode de pose</b>	à visser		

#### Support à visser + roulement + embout octo 60 (x1)

<b>Lieu d'utilisation</b>	Extérieur sous conditions	<b>Mode de pose</b>	à visser à insérer
---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

#### Outil de réglage (x1)

<b>Dimensions</b>	Largeur du produit (mm) : 220	<b>Lieu d'utilisation</b>	Extérieur sous conditions
-------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------

#### Verrou octoclick 2 maillons (x4)

<b>Lieu d'utilisation</b>	Extérieur sous conditions	<b>Mode de pose</b>	à visser
---------------------------	---------------------------	---------------------	----------

#### Enrichir l'installation

- TYXIA 5630 NANOMODULE RECEPTEUR VOLET 1A

