

ENCASTRE SOL ET BALISAGE LED

GROUND ENC SOL-INOX 316L-GU10-ROUND BL16006501

EXTÉRIEUR > Encastré de sol

Encastré de sol rond en aluminium, avec une collerette ronde. Livré avec boîtier d'encastrement. La lampe GU10 n'est pas fournie (lampe recommandée de 35 W).



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	GU10
Source incluse	Non
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	110
Hauteur (mm)	117
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.54
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	INOX 316L
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	
Boitier d'encastrement : diamètre 100mm et hauteur 142mm	
Produits liés	
<ul style="list-style-type: none">• BL16000005 - GROUND-COLLERETTE CARREE INOX• BL16000006 - GROUND-VERRE OPAL	

Autre

