




## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 55°, noir/chrome, LED, 3000K

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 25,41 watts, son intensité lumineuse de 2 200 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| Réf.                                     | 1003945        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1              |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule      |
| Montage                                  | Encastrement   |
| Détails de montage                       | Plafond        |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA         |
| Classe de protection                     | III            |
| Puissance en watts                       | 25.41 W        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C          |
| Lumen                                    | 2200 lm        |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin    |
| Angle de rayonnement                     | 55 °           |
| Coloris                                  | noir           |
| IRC                                      | 90             |
| UGR ≤                                    | 19             |
| Données LXXBXX                           | L80B50         |
| Durée de vie                             | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                         | direct         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W      |
| 1004065 | Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W                    |
| 1004070 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,5-40,6W |
| 1004794 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent          |
| 1004795 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent           |
| 1004796 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III                        |
| 1004797 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir           |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir            |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc           |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir           |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc          |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Risk Group                | 1        |
| Hauteur                   | 8.5 cm   |
| Diamètre                  | 13 cm    |
| Poids net                 | 0.465 kg |
| Poids brut                | 0.525 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 9 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 11.7 cm  |
| Page du BIG WHITE         | 34       |