

Fiche produit

Article n° 25.840.3453.0

Connecteur PCB 8213 BFK / 4 TOP OB



Article n°	25.840.3453.0
EAN	4015573562585
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	Raccordement à ressort
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	4
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	11 mm

données de connexion

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	11 mm


Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	12 A
Câblage d'usine actuelle	12 A
Section traversante norme CSA	22-16 AWG
Tension CSA	300 V

CSA actuel	12 A
------------	------

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	15 mm
Longueur	20,32 mm
profondeur	24,3 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Acier
matière surface de contact	Sn

Dessin technique


gezeichnete Ausführung: 6-polig
drawn version: 6-poles

Ansicht "X"
view "X"

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	Polzahl poles	(L)	l ₁	l ₂	Typ type
25.840.3253.F	2	10,16	5,08	-	8213 BK/2 TOP K 06
25.840.3253.F	3	15,24	10,16	6,58	8213 BK/3 TOP K 06
25.840.3453.F	4	20,32	15,24	11,66	8213 BK/4 TOP K 06
25.840.3553.F	5	25,40	20,32	16,74	8213 BK/5 TOP K 06
25.840.3653.F	6	30,48	25,40	21,82	8213 BK/6 TOP K 06
25.840.3753.F	7	35,56	30,48	26,90	8213 BK/7 TOP K 06
25.840.3853.F	8	40,64	35,56	31,98	8213 BK/8 TOP K 06
25.840.3953.F	9	45,72	40,64	37,06	8213 BK/9 TOP K 06
25.840.4053.F	10	50,80	45,72	42,14	8213 BK/10 TOP K 06
25.840.4153.F	11	55,88	50,80	47,22	8213 BK/11 TOP K 06
25.840.4253.F	12	60,96	55,88	52,30	8213 BK/12 TOP K 06
25.840.4353.F	13	66,04	60,96	57,38	8213 BK/13 TOP K 06
25.840.4453.F	14	71,12	66,04	62,46	8213 BK/14 TOP K 06
25.840.4553.F	15	76,20	71,12	67,54	8213 BK/15 TOP K 06
25.840.4653.F	16	81,28	76,20	72,62	8213 BK/16 TOP K 06
25.840.4753.F	17	86,36	81,28	77,70	8213 BK/17 TOP K 06
25.840.4853.F	18	91,44	86,36	82,78	8213 BK/18 TOP K 06
25.840.4953.F	19	96,52	91,44	87,86	8213 BK/19 TOP K 06
25.840.5053.F	20	101,60	96,52	92,94	8213 BK/20 TOP K 06
25.840.5153.F	21	106,68	101,60	98,02	8213 BK/21 TOP K 06
25.840.5253.F	22	111,76	106,68	103,10	8213 BK/22 TOP K 06
25.840.5353.F	23	116,84	111,76	108,18	8213 BK/23 TOP K 06
25.840.5453.F	24	121,92	116,84	113,26	8213 BK/24 TOP K 06

Farbe: colour:	grau/grey grün/green
Bedruckung: printing:	schwarz black

Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
2:1				T 25.840.3253.0 01K	

PCB terminal
LP STECKKLEMME
mit Federkraftanschluß, Rastermaß 5,08mm
with spring clamp connection, pitch 5,08mm