

Fiche produit Caractéristiques

NSYS3D8825P

Spacial S3D - H800xL800xP250 + châssis plein



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3D
Application	Polyvalent
Category	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	800 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	250 mm
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Pleine
Type de plaque passe- câbles	Standard
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 2 plaque passe-câbles 1 Châssis plein 1 porte avec serrure

Complémentaires

Complementance		
Body type	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur	
Nombre de portes	Face avant: 1 porte(s)	
Ouverture de porte	Réversible (120 °)	
Type de verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm	
Accessibilité	Avant	
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis Platine de montage par l'élément de fixation	
Matière	Enveloppe: acier Platine de montage: acier galvanisé	
Finition de surface	Enveloppe: poudre époxy-polyester	
Couleur	Enveloppe: gris (RAL 7035)	
Normes	CEI 62208	
Certifications du produit	CUL GL UL DNV BV LR	
Poids du produit	40 kg	

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	40 kg	
Hauteur de l'emballage 1	82,4 cm	
Largeur de l'emballage 1	82,6 cm	
Longueur de l'emballage 1	30,4 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
	10.110.0